



Hochtemperaturkleber

- **Hydraulisch abbindender Hochtemperaturmörtel**
- **Universell einsetzbar zum Verkleben von Ofenhüllen (Grafitherm, Schamotte, Kalzium-Silikat, Porenbeton)**

Verarbeitung:

Anrühren in sauberem Gefäß nur mit Trinkwasser • Klebefläche muss staubfrei sein • Angehärtetes Material nicht mehr verwenden • Topf- und Abbindezeit sind von der Umgebungstemperatur, Temperatur und Menge des Anmachwassers und der Lagerdauer des offenen Gebindes abhängig • Verarbeitbarkeit bis zu 30 Minuten nach dem Anmachen • Nach dem Auftragen auf die saugende Klebefläche nach kürzester Zeit hohe Bindefestigkeit (rationelles Arbeiten möglich)

Feuerfestkleber lt. ÖNORM B 8308

- **Rohstoffbasis:** Tonerdenschmelzzement, Portlandzement, Kalkstein
- **Anwendungsgrenztemp.:** 1.000° C (nicht für den Feuerraum geeignet)
- **Verarbeitungszeit:** ca. 30 Minuten
- **Art der Abbindung:** hydraulisch
- **Lagerfähigkeit:** 24 Monate trocken, frostsicher
- **Verpackung:** gemäß VVO lizenziert

24 kg (3x8 kg Säcke)



GEFAHR.

Enthält Portlandzement und Calciumhydroxid.
Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Gefahrenhinweise

- H315: Verursacht Hautreizungen.
- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318: Verursacht schwere Augenschäden.
- H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitsratschläge

- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P261: Einatmen von Staub vermeiden.
- P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser abwaschen.
- P305/P351/P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRALE anrufen.
- P332+P313: BEI HAUTREIZUNG: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige technische Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.em-ofentechnik.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

