

OFENTECHNIKplus

Modell: HE 38/50

Stand: 30.01.2024

Art.Nr.: HED3F01

Tür: klappbar

Doppelverglasung

Geprüft nach: EN 13229:2001 / A2:2007 / AC:2007

Prüf. Nr.: 30-14520-1-T / 2019-10-10

Betrieb mit AKKUM KV 08

NW:	12,7 kW
Leistungsbereich:	5,1-13,1 kW
Wirkungsgrad	91 %
mittlerer Brennstoffdurchsatz:	2,8 kg/h
max. Brennstofffüllmenge:	3,9 kg

Betrieb mit Nachheizfläche (CMS od. keram. Züge)

Feuerungsleistung:	24,7 kW
max. Brennstofffüllmenge:	7,6 kg
mittlere Abgastemperatur am Stutzen:	450 °C

mindest-wärmeabgebende Oberfläche

bei geschlossener Bauweise
Wärmeleitplatte über 1,1 W*m⁻¹*K⁻¹
Wärmedämmung lt. TROL 6 Brand-
und Wärmeschutz 01-2017 :

4 m²

Allgemein:

Verbrennungsluftbedarf:	35,2 m ³
mittlere Abgastemperatur am Stutzen	226 °C
mittlere Abgastemperatur am Kamin:	198 °C
Abgasmassenstrom:	7,4 g/s
notwendiger Förderdruck:	12 Pa

Staub	19,67 mg/m ³
CO	551 mg/m ³
OGC	25 mg/m ³
NOx	89 mg/m ³

Erfüllt Anforderungen:

Ecodesign	<input checked="" type="checkbox"/>
BImSchV2	<input checked="" type="checkbox"/>
15a B-VG 2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Conto Termico	*****

Maße und Gewicht:

Abgang	180 cm	Gewicht:	174 kg
Zuluft	150 cm	Maße Ofentür:	46x34 mm
		Maße Feuerraum:	50x30x38 mm