

OFENTECHNIKplus

Modell: HE 44/55

Stand: 30.01.2024

Art.Nr.: **HED3G01**

Tür: klappbar

Doppelverglasung

Geprüft nach: EN 13229:2001 / A2:2007 / AC:2007

Prüf. Nr.: 30-14681-T / 2019-11-06

Betrieb mit AKKUM KV 08

NW:	11,6 kW
Leistungsbereich:	5,8-15,1 kW
Wirkungsgrad	89 %
mittlerer Brennstoffdurchsatz:	3,1 kg/h
max. Brennstofffüllmenge:	4,5 kg

Allgemein:

Verbrennungsluftbedarf:	39,7 m ³
mittlere Abgastemperatur am Stutzen	205 °C
mittlere Abgastemperatur am Kamin:	177 °C
Abgasmassenstrom:	8 g/s
notwendiger Förderdruck:	13 Pa

Betrieb mit Nachheizfläche (CMS od. keram. Züge)

Feuerungsleistung:	25,7 kW
max. Brennstofffüllmenge:	7,9 kg
mittlere Abgastemperatur am Stutzen:	450 °C

Staub	23 mg/m ³
CO	466 mg/m ³
OGC	19 mg/m ³
NOx	92 mg/m ³

mindest-wärmeabgebende Oberfläche

bei geschlossener Bauweise
Wärmeleitplatte über 1,1 W*m⁻¹*K⁻¹
Wärmedämmung lt. TROL 6 Brand-
und Wärmeschutz 01-2017 :

4 m²

Erfüllt Anforderungen:

Ecodesign	<input checked="" type="checkbox"/>
BImSchV2	<input checked="" type="checkbox"/>
15a B-VG 2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Conto Termico	*****

Maße und Gewicht:

Abgang	180 cm	Gewicht:	193 kg
Zuluft	150 cm	Maße Ofentür:	50x40 mm
		Maße Feuerraum:	55x35x38 mm