

OFENTECHNIKplus

Modell: HE 66/44

Stand: 30.01.2024

Art.Nr.: **HED3H01**

Tür: klappbar

Doppelverglasung

Geprüft nach: EN 13229:2001 / A2:2007 / AC:2007

Prüf. Nr.: 30-14520-T / 2019-10-10

Betrieb mit AKKUM KV 08

NW:	15,6 kW
Leistungsbereich:	6,2-16 kW
Wirkungsgrad	89 %
mittlerer Brennstoffdurchsatz:	3,3 kg/h
max. Brennstofffüllmenge:	4,8 kg

Allgemein:

Verbrennungsluftbedarf:	42,2 m ³
mittlere Abgastemperatur am Stutzen	231 °C
mittlere Abgastemperatur am Kamin:	189 °C
Abgasmassenstrom:	7,8 g/s
notwendiger Förderdruck:	13 Pa

Betrieb mit Nachheizfläche (CMS od. keram. Züge)

Feuerungsleistung:	26,7 kW
max. Brennstofffüllmenge:	8,2 kg
mittlere Abgastemperatur am Stutzen:	450 °C

Staub	23 mg/m ³
CO	597 mg/m ³
OGC	28 mg/m ³
NOx	86 mg/m ³

mindest-wärmeabgebende Oberfläche

bei geschlossener Bauweise
Wärmeleitplatte über 1,1 W*m⁻¹*K⁻¹
Wärmedämmung lt. TROL 6 Brand-
und Wärmeschutz 01-2017 :

4 m²

Erfüllt Anforderungen:

Ecodesign	<input checked="" type="checkbox"/>
BImSchV2	<input checked="" type="checkbox"/>
15a B-VG 2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Conto Termico	*****

Maße und Gewicht:

Abgang	180 cm	Gewicht:	226 kg
Zuluft	150 cm	Maße Ofentür:	40x62 mm
		Maße Feuerraum:	44x57x38 mm