

Modell: **HE 55/44/42L**

Stand: 30.01.2024

Art.Nr.: **HEDL3SG21**

Tür: klappbar

Doppelverglasung

Geprüft nach: EN 13229:2001 / A2:2007 / AC:2007

Prüf. Nr.: 30-12726-1-T / 2020-03-24

## Betrieb mit AKKUM KV 08

NW:	14,6 kW
Leistungsbereich:	5-13 kW
Wirkungsgrad	83 %
mittlerer Brennstoffdurchsatz:	2,9 kg/h
max. Brennstofffüllmenge:	3,9 kg

## Allgemein:

Verbrennungsluftbedarf:	36,6 m <sup>3</sup>
mittlere Abgastemperatur am Stutzen	239 °C
mittlere Abgastemperatur am Kamin:	183 °C
Abgasmassenstrom:	11,6 g/s
notwendiger Förderdruck:	12 Pa

## Betrieb mit Nachheizfläche (CMS od. keram. Züge)

Feuerungsleistung:	24,7 kW
max. Brennstofffüllmenge:	7,6 kg
mittlere Abgastemperatur am Stutzen:	450 °C

Staub	22 mg/m <sup>3</sup>
CO	814 mg/m <sup>3</sup>
OGC	39 mg/m <sup>3</sup>
NOx	112 mg/m <sup>3</sup>

mindest-wärmeabgebende Oberfläche

bei geschlossener Bauweise  
Wärmeleitplatte über 1,1 W\*m<sup>-1</sup>\*K<sup>-1</sup>  
Wärmedämmung lt. TROL 6 Brand-  
und Wärmeschutz 01-2017 :

4 m<sup>2</sup>

## Erfüllt Anforderungen:

Ecodesign	<input checked="" type="checkbox"/>
BImSchV2	<input checked="" type="checkbox"/>
15a B-VG 2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Conto Termico	****

## Maße und Gewicht:

Abgang	180 cm	Gewicht:	183 kg
Zuluft	150 cm	Maße Ofentür:	40x55x42 mm
		Maße Feuerraum:	44x42x38 mm