

Modell: HE 72/44/42L

Stand: 30.01.2024

Art.Nr.: HEDL3SH21

Tür: klappbar

Doppelverglasung

Geprüft nach: EN 13229:2001 / A2:2007 / AC:2007

Prüf. Nr.: 30-14919-2-T / 2020-03-23

Betrieb mit AKKUM KV 08

NW:	15 kW
Leistungsbereich:	6,9-17,8 kW
Wirkungsgrad	82 %
mittlerer Brennstoffdurchsatz:	4 kg/h
max. Brennstofffüllmenge:	5,3 kg

Allgemein:

Verbrennungsluftbedarf:	51,1 m ³
mittlere Abgastemperatur am Stutzen	279 °C
mittlere Abgastemperatur am Kamin:	249 °C
Abgasmassenstrom:	11,1 g/s
notwendiger Förderdruck:	12 Pa

Betrieb mit Nachheizfläche (CMS od. keram. Züge)

Feuerungsleistung:	24,7 kW
max. Brennstofffüllmenge:	7,9 kg
mittlere Abgastemperatur am Stutzen:	450 °C

Staub	29 mg/m ³
CO	608 mg/m ³
OGC	32 mg/m ³
NOx	105 mg/m ³

mindest-wärmeabgebende Oberfläche

bei geschlossener Bauweise
Wärmeleitplatte über 1,1 W*m⁻¹*K⁻¹
Wärmedämmung lt. TROL 6 Brand-
und Wärmeschutz 01-2017 :

4 m²

Erfüllt Anforderungen:

Ecodesign	<input checked="" type="checkbox"/>
BImSchV2	<input checked="" type="checkbox"/>
15a B-VG 2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Conto Termico	****

Maße und Gewicht:

Abgang	180 cm	Gewicht:	223 kg
Zuluft	150 cm	Maße Ofentür:	40x72x42 mm
		Maße Feuerraum:	44x59x38 mm