

Modell: **HE 72/44/42R**

Stand: 30.01.2024

Art.Nr.: **HEDR3SH21**

Tür: klappbar

Doppelverglasung

Geprüft nach: EN 13229:2001 / A2:2007 / AC:2007

Prüf. Nr.: 30-14919-2-T / 2020-03-23

**Betrieb mit AKKUM KV 08**

NW:	15 kW
Leistungsbereich:	6,9-17,8 kW
Wirkungsgrad	82 %
mittlerer Brennstoffdurchsatz:	4 kg/h
max. Brennstofffüllmenge:	5,3 kg

**Betrieb mit Nachheizfläche (CMS od. keram. Züge)**

Feuerungsleistung:	24,7 kW
max. Brennstofffüllmenge:	7,9 kg
mittlere Abgastemperatur am Stutzen:	450 °C

mindest-wärmeabgebende Oberfläche

bei geschlossener Bauweise  
Wärmeleitplatte über 1,1 W\*m<sup>-1</sup>\*K<sup>-1</sup>  
Wärmedämmung lt. TROL 6 Brand-  
und Wärmeschutz 01-2017 :

4 m<sup>2</sup>**Allgemein:**

Verbrennungsluftbedarf:	51,1 m <sup>3</sup>
mittlere Abgastemperatur am Stutzen	279 °C
mittlere Abgastemperatur am Kamin:	249 °C
Abgasmassenstrom:	11,1 g/s
notwendiger Förderdruck:	12 Pa

Staub	29 mg/m <sup>3</sup>
CO	608 mg/m <sup>3</sup>
OGC	32 mg/m <sup>3</sup>
NOx	105 mg/m <sup>3</sup>

**Erfüllt Anforderungen:**

Ecodesign	<input checked="" type="checkbox"/>
BImSchV2	<input checked="" type="checkbox"/>
15a B-VG 2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Conto Termico	****

**Maße und Gewicht:**

Abgang	180 cm	Gewicht:	223 kg
Zuluft	150 cm	Maße Ofentür:	40x72x42 mm
		Maße Feuerraum:	44x59x38 mm