

Modell: **HE 66/44T**

Stand: 30.01.2024

Art.Nr.: **HEDT3H01**

Tür: klappbar

Doppelverglasung

Geprüft nach: EN 13229:2001 / A2:2007 /
AC:2007

Prüf. Nr.: 30-14919-1-T / 2020-03-20

Betrieb mit AKKUM KV 08

NW:	15,6 kW
Leistungsbereich:	8-20,8 kW
Wirkungsgrad	89 %
mittlerer Brennstoffdurchsatz:	4,2 kg/h
max. Brennstofffüllmenge:	6,2 kg

Betrieb mit Nachheizfläche (CMS od. keram. Züge)

Feuerungsleistung:	26,7 kW
max. Brennstofffüllmenge:	8,2 kg
mittlere Abgastemperatur am Stutzen:	450 °C

mindest-wärmeabgebende Oberfläche

bei geschlossener Bauweise
Wärmeleitplatte über 1,1 W*m⁻¹*K⁻¹
Wärmedämmung lt. TROL 6 Brand-
und Wärmeschutz 01-2017 :

4 m²

Allgemein:

Verbrennungsluftbedarf:	53,7 m ³
mittlere Abgastemperatur am Stutzen	186 °C
mittlere Abgastemperatur am Kamin:	176 °C
Abgasmassenstrom:	15,4 g/s
notwendiger Förderdruck:	12 Pa

Staub	22 mg/m ³
CO	921 mg/m ³
OGC	45 mg/m ³
NOx	81 mg/m ³

Erfüllt Anforderungen:

Ecodesign	<input checked="" type="checkbox"/>
BImSchV2	<input checked="" type="checkbox"/>
15a B-VG 2015	<input checked="" type="checkbox"/>
Conto Termico	****

Maße und Gewicht:

Abgang	180 cm	Gewicht:	221 kg
Zuluft	150 cm	Maße Ofentür:	40x62 mm
		Maße Feuerraum:	44x57x36 mm