

# KAMIN ÖFEN



[www.em-ofentechnik.at](http://www.em-ofentechnik.at)

AKTUELLES  
KAMINOFEN  
PROGRAMM





# KAMIN ÖFEN

Kühle Herbsttage und kalte Wintertage werden mit unseren Kaminöfen in Ihren 4 Wänden zum Wohlfühl-Erlebnis. Wohlige Wärme gepaart mit einem ganz natürlichen Flammenbild lassen Sie die Kälte vergessen.

## DESIGN

Für jeden Geschmack haben unsere Designer bei der Gestaltung unserer HolzKaminöfen die richtige Antwort gefunden und ein EM-KAMINOFENMODELL geschaffen. Unseren Designern war bei der Formgebung der Öfen aber vor allem die Funktion des Ofens wichtig. Einfache Bedienbarkeit, Sicherheit, ... haben am gesamten Gestaltungsweg größte Priorität gehabt.

## TECHNIK

Die Feuerräume unserer Kaminöfen sind mit Funktionsmaterial ausgekleidet. Dieses Material garantiert saubere Verbrennung bei hohem Wirkungsgrad. Eine technisch ausgeklügelte Luftführung gewährleistet im Betrieb in allen Leistungsstufen ein sauberes Kamintürglas. Die Heizleistung ist nach dem Anbrand jederzeit stufenlos regulierbar.

## GESETZLICHE ANFORDERUNGEN

EM-HOLZKAMINÖFEN erfüllen die neuen strengen europäischen Normen und alle wichtigen nationalen Vorschriften.

## EINZIGARTIGE VORTEILE

- natürliches Flammenbild
- Glaskeramikscheibe mit Siebdruck
- Feuerraumauskleidung aus feuerfester, hochwertiger Betonkeramik
- Saubere Verbrennung durch System zur Abgas-Nachverbrennung
- hoher Wirkungsgrad
- Zuluftmechanik aus Edelstahl
- stufenlos regulierbare Verbrennungsluftversorgung



## LINIE: ORBIS



### Zusatzoptionen

Keramott schwarz  
 Farben (schwarz, rot, weiß, grau, gold, braun)  
 Silberner Türgriff

### ORBIS & ORBIS LOG

Nennwärmeleistung	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	75,5 %
Abgastemperatur	310°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm
Gewicht	-174 kg / -172 kg
Feuerraum	404 x 210 x 216 mm



### Zusatzoptionen

Keramott schwarz  
 Farben (schwarz, rot, weiß, grau, gold, braun)  
 Silberner Türgriff





**LINIE: ORBIS**



**Zusatzoptionen**

Keramott schwarz  
 Farben (schwarz, rot, weiß, grau, gold, braun)  
 Silberner Türgriff

**ORBIS EXTENTO H & EXTENTO F**

Nennwärmeleistung	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	75,5 %
Abgastemperatur	310°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm
Gewicht	-200 kg / -191 kg
Feuerraum	404 x 210 x 216 mm



**Zusatzoptionen**

Keramott schwarz  
 Farben (schwarz, rot, weiß, grau, gold, braun)  
 Silberner Türgriff





## LINIE: PICO

### PICO

Nennwärmeleistung	6,6 kW
Leistungsbereich	2,6-7,9 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	82,5 %
Abgastemperatur	250°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm
Gewicht	-100 kg
Feuerraum	285 x 370 x 209 mm



**Zusatzoptionen** | Keramott schwarz | Farben (schwarz, rot, weiß, grau, gold, braun) | Silberner Türgriff



## LINIE: SOLUM



### Zusatzoptionen

Keramott schwarz  
 Farben (schwarz, rot, weiß, grau, gold, braun)  
 Silberner Türgriff

### SOLUM & SOLUM LOG

Nennwärmeleistung	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	75,5 %
Abgastemperatur	310°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm
Gewicht	-165 kg / -157 kg
Feuerraum	404 x 412 x 216 mm



Farben (schwarz, rot, weiß, grau, gold, braun)

### Zusatzoptionen

Keramott schwarz  
 Silberner Türgriff





## LINIE: CERES

### CERES ELIPSE ELI

Nennwärmeleistung	6,6 kW
Leistungsbereich	2,6-7,9 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	150 mm
Wirkungsgrad	82,5 %
Abgastemperatur	250°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm
Gewicht	~130 kg
Feuerraum	285 x 370 x 209 mm



**Zusatzoptionen** | Keramott schwarz | Farbe (schwarz, rot, weiß, grau, gold, braun) | Silberner Türgriff





**LINIE: QUADROOM**



**Zusatzoptionen**  
 Keramott schwarz  
 Farben (schwarz, rot, weiß, grau, gold, braun)  
 Silberner Türgriff  
 Türanschlag beidseitig möglich

**QUADROOM LONG & QUADROOM**

9,3 kW	Nennwärmeleistung	9,6 kW
3,2-9,6 kW	Leistungsbereich	3,8-11,5 kW
A+	Energieeffizienzklasse	A
150 mm	Fuchsdurchmesser	150 mm
80,4 %	Wirkungsgrad	80,2 %
264°C	Abgastemperatur	252°C
200 mm	Max. Länge der Holzscheite	350 mm
~165 kg	Gewicht	~170 kg
540 x 295 x 295 mm	Feuerraum	475 x 313 x 313 mm



**Zusatzoptionen**  
 Keramott schwarz  
 Farben (schwarz, rot, weiß, grau, gold, braun)  
 Silberner Türgriff  
 Türanschlag beidseitig möglich





## LINIE: INTRA

### INTRA XSM C COMPACT

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistungsbereich	3,2-9,6 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Fuchsdurchmesser	125 mm
Wirkungsgrad	80,9 %
Abgastemperatur	250°C
Max. Länge der Holzscheite	350 mm
Gewicht	~230 kg
Feuerraum	475 x 376 x 292 mm



**Zusatzoptionen** | Keramott schwarz | Farben (schwarz, rot, weiß, grau, gold, braun) | Silberner Türgriff | Türanschlag beidseitig möglich



## LINIE: ORBIS



ORBIS



ORBIS LOG



ORBIS EXTENTO H



ORBIS EXTENTO F

## LINIE: SOLUM



SOLUM



SOLUM LOG

Nennwärmeleistung	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW
Leistungsbereich	3,6-10,8 kW	3,6-10,8 kW	3,6-10,8 kW	3,6-10,8 kW	3,6-10,8 kW	3,6-10,8 kW
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Fuchsdurchmesser	150 mm	150 mm	150 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Wirkungsgrad	75,5 %	75,5 %	75,5 %	75,5 %	75,5 %	75,5 %
Abgastemperatur	310°C	310°C	310°C	310°C	310°C	310°C
Max. Länge der Holzscheite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Gewicht	-174 kg	-172 kg	-200 kg	-191 kg	-157 kg	-165 kg
Rauchanschlusshöhe (hinten ab Boden)	1037 mm	1025 mm	1025 mm	1025 mm	1032 mm	857 mm

Maße: H x B x T mm	1193 x 576 x 505	1181 x 576 x 505	1150 x 600 x 400	1189 x 600 x 400	1150 x 600 x 400	1189 x 600 x 400
Maße Feuerraum: H x B x T mm	404 x 412 x 216	404 x 412 x 216	404 x 412 x 216	404 x 412 x 216	404 x 412 x 216	404 x 412 x 216

Sicherheitsabstände (für alle Geräte)	nach hinten: 20 cm   nach links und rechts: 40 cm   nach vorne: 80 cm
Kaminzug (für alle Geräte)	12 Pa / + - 2 Pa
Zuluftanschluss (für alle Geräte)	125 mm

Zusatzoptionen	- Keramott schwarz - Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau) - Silberner Türgriff	- Keramott schwarz - Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau) - Silberner Türgriff	- Keramott schwarz - Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau) - Silberner Türgriff	- Keramott schwarz - Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau) - Silberner Türgriff	- Keramott schwarz - Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau) - Silberner Türgriff	- Keramott schwarz - Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau) - Silberner Türgriff
----------------	--	--	--	--	--	--

Garantie (auf alle Geräte)

**5** JAHRE  
Korpus  
Garantie

**2** JAHRE  
Keramott  
Garantie

**1** JAHR  
Umlenkplatte  
Garantie

**1** JAHR  
Verbrennungsrost  
Garantie

**LINIE: PICO**



**PICO**

6,6 kW  
2,6-7,9 kW  
A+  
150 mm  
82,5 %  
250°C  
400 mm  
~100 kg  
-

1000 x 550 x 325  
285 x 370 x 209

- Keramott schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberner Türgriff

**LINIE: CERES**



**CERES**

6,6 kW  
2,6-7,9 kW  
A+  
150 mm  
82,5 %  
250°C  
400 mm  
~130 kg  
843 mm

1091 x 656 x 485  
285 x 370 x 209

- Keramott schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberner Türgriff

**LINIE: QUADROOM**



**QUADROOM LONG**

9,3 kW  
3,8-11,5 kW  
A+  
150 mm  
80,4 %  
264°C  
200 mm  
~165 kg  
1237 mm

1400 x 472 x 472  
540 x 295 x 295

- Keramott schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberner Türgriff
- Türanschlag beidseitig möglich




**QUADROOM**

9,6 kW  
3,8-11,5 kW  
A  
150 mm  
80,2 %  
252°C  
350 mm  
~170 kg  
1237 mm

1400 x 472 x 472  
475 x 313 x 313

- Keramott schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberner Türgriff
- Türanschlag beidseitig möglich

**LINIE: INTRA**



**INTRA XSM C COMPACT**

8 kW  
3,8-11,5 kW  
A+  
150 mm  
80,9 %  
250°C  
350 mm  
~230 kg  
1237 mm

1400 x 472 x 472  
475 x 376 x 292

- Keramott schwarz
- Farbe (rot, weiß, gold, braun, grau)
- Silberner Türgriff
- Türanschlag beidseitig möglich





# KAMIN OFEN



EM Ofentechnik GmbH  
Gewerbepark 21  
4880 St. Georgen im Attergau

+43 7667 20635  
[nd@em-ofentechnik.at](mailto:nd@em-ofentechnik.at)  
[www.em-ofentechnik.at](http://www.em-ofentechnik.at)

