





68/48/35HFR

Ecke rechts

Einfachverglasung

hochschiebbar



Allgemeine Daten

Zuluft		125 mm
Abgang		200 mm
Maße Ofentür (B x H x T)		68x48x35 cm
Maße Feuerraum (H x B x T)		50x56x24 cm
Gewicht Einsatz		214 kg
Fläche Zuluftgitter		300 cm ²
Fläche Abluftgitter		420 cm ²
Leistungsbereich		2,4 - 7,2 kW
Nennwärmeleistung		6 kW
max. Brennstofffüllmenge		2 kg
mittlere Abgastemperatur		224 °C
Abgasvolumenstrom		6,02 g/s
notwendiger Förderdruck		12 Pa
Wirkungsgrad		82,7 %
Referenzdämmstoff geschlossene Bauweise	Decke/Wände/Boden	16/10/2 cm
Referenzdämmstoff offene Bauweise	Decke/Wände/Boden	12/8/0 cm
Mindestabstand zu brennbaren Stoffen:	Glasscheibe: 800mm; Fußboden: 500mm	

Betrieb mit Speicheraufsatz 152 kg oder 6 Stk. CMS

Nachlegeintervall		4 h
Feuerungsleistung bei angegebenem Nachlegeintervall		3,5 kW*
max. Brennstofffüllmenge		2,9 kg
mittlere Abgastemperatur am Stutzen		350 °C
mittlere Abgastemperatur nach Speicheraufsatz 152 kg		179,2 °C
Gewicht mit Speicheraufsatz/6 Stk. CMS		ca. 364 kg
mindest-wärmeabgebende Oberfläche bei geschlossener Bauweise; Wärmeleitplatte über 1,1 W*m ⁻¹ *K ⁻¹ / Wärmedämmung lt. TROL 2022 inkl. Ergänzung 2023 :		4 m ²

* Leistungsangabe mit max. Holzmenge und einmaligem Nachlegen mit 50% der max. Holzmenge

HINWEIS: Bauweise mit Luftgitter nur bei Betrieb mit Speicheraufsatz 152kg / geschlossene Bauweise bei Betrieb mit NHF

Das Produkt erfüllt die Anforderungen folgender Richtlinien:

Ecodesign BimSchV2 15a B-VG 2015

24.10.2024

DH SM-BPSLIM-G

Einzelfeuerungsanlage für feste Brennstoffe

KORRESPONDENZADRESSE DES HERSTELLERS:

EM Ofentechnik GmbH
Gewerbepark 21, 4880 St. Georgen im Attergau, Österreich
nd@em-ofentechnik.at - www.em-ofentechnik.at

PRÜFINSTITUT:

Institute of Power Engineering - Research Institute, Notified Body no.
1452

Geprüft nach EN13229:2002, EN 13229:2002/A1:2005, EN
13229:2002/A2:2006, gemäß (EU) 2015/1185

BEWERTUNGSSYSTEM:

System 3

PRÜFNUMMER:

152/19-LG

PRÜFUNGSERGEBNISSE:

Nennwärmeleistung:	6 kW
Wirkungsgrad:	82,7 %
mittlere Abgastemperatur:	224 °C
CO:	1185 mg/Nm ³
NOx:	116 mg/Nm ³
OGC:	52 mg/Nm ³
Staub:	13 mg/Nm ³



Das Produkt erfüllt die Anforderungen folgender Richtlinien:

- Ecodesign
- BimSchV2
- 15a B-VG 2015

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

St. Georgen im Attergau, 01.10.2020


Christian Dürregger