TECHNISCHE INFORMATIONEN

	iX10	iX13	iX15	iX18
Gewicht (kg)	65	82	87	101
Abmessungen (mm) (HxBxT)	586 x 1006 x 497	586 x 1306 x 497	586 x 1506 x 497	586 x 1806 x 497
Versorgungsspannung	AC 230–240V 50Hz	AC 230–240V 50Hz	AC 230–240V 50Hz	AC 230–240V 50Hz
Max. Leistungsaufnahme	1830–2000W	1830–2000W	1830–2000W	1830–2000W
Leistung für Flammeneffekt	50W	75W	75W	85W
Leistung für Stimmungslicht-Kit	18W	18W	18W	18W

WÄRMELEISTUNG	SYMBOL	WERT	EINHEIT
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2	kW
Minimale Wärmeleistung	P_{min}	1	kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P_{max}	2	kW
ZUSATZSTROMVERBRAUCH			
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	12,5	W
Bei minimaler Wärmeleistung	el_{min}	12	W
Im Standby-Modus	el_{SB}	3	W

ART DER WÄRMELEISTUNG / RAUMTEMPERATURREGELUNG	JA / NEIN
Einstufige Wärmeleistung, ohne Raumtemperaturregelung	NEIN
Mindestens zwei manuelle Stufen, ohne Raumtemperaturregelung	NEIN
Mit mechanischem Thermostat zur Raumtemperaturregelung	NEIN
Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	JA
Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tageszeitschaltuhr	JA
Elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenzeitschaltuhr	JA
SONSTIGE REGELUNGSMÖGLICHKEITEN	**JA / NEIN**
Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	NEIN
Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	JA
Mit Fernsteuerungsoption	JA
Mit adaptiver Startsteuerung	JA
Mit Betriebszeitbegrenzung	NEIN
Mit schwarzem Stabfühler	NEIN

ELEMENTE	HAUPTSTEUERPLATINE	WLAN-MODUL	FERNBEDIENUNG
Hardware	RC01-101B01	WBR03	RC455A V2.0
Software/Logik	V02.012	/	C.0.5
Frequenz	FSK 433,92 MHz	2,4 GHz	FSK 433,92MHz
Maximale Übertragungsleistung	80 mW	18 dBm mW	80 mW