

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. DoP: 16510-002



PRODUKT

Typenbezeichnung
Vorgesehener Verwendungszweck
Hersteller
Handelsmarke

BRICK Pure
Raumheizung in Wohngebäuden
Blucomb s.r.l., Via Dante 27, 33083 Chions (PN), Italy
EM Ofenteknik GmbH, Gewerbepark 21, 4880 St. Georgen i. A.

PRÜFUNGEN

Gemäß AVCP
Prüfinstitut
Referenznummer Prüfbericht
Harmonisierte technische Spezifikationen

System 3
ACTECO SRL notifizierte Stelle Nr. 1880
1880-CPR-057-25
EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022

<u>Wesentliche Merkmale</u> Brennstoffart Masse des Geräts Brennstoffmenge (Gewicht) Brandsicherheit beim Schornsteinanschluss	Leistung PELLET 530 kg 3,8 kg T 400 G																																
<u>Mindestabstände zu brennbaren Materialien</u> Decke (dC) Vorderseite (dP) Seitlicher Strahlungsbereich (dL) Seite (dS) Rückseite (dR) Boden vor dem Gerät (dF) Unterseite (dB)	<table><tr><th>Basisversion</th><th>Mit Hitzeschutz</th></tr><tr><td>750 mm</td><td>750 mm</td></tr><tr><td>1200 mm</td><td>1200 mm</td></tr><tr><td>600 mm</td><td>600 mm</td></tr><tr><td>500 mm</td><td>400 mm</td></tr><tr><td>500 mm</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>0 mm</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>0 mm</td><td>0 mm</td></tr></table> *Weitere Sicherheitsabstände gemäß "Technische Daten".	Basisversion	Mit Hitzeschutz	750 mm	750 mm	1200 mm	1200 mm	600 mm	600 mm	500 mm	400 mm	500 mm	100 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm																
Basisversion	Mit Hitzeschutz																																
750 mm	750 mm																																
1200 mm	1200 mm																																
600 mm	600 mm																																
500 mm	400 mm																																
500 mm	100 mm																																
0 mm	0 mm																																
0 mm	0 mm																																
<u>Messwerte</u> Kohlenmonoxid (CO) bei 13 % O ₂ Stickoxide (NOx) bei 13 % O ₂ Organische Gase (OGC) bei 13 % O ₂ Partikel / Staub (PM) bei 13 % O ₂ Abgastemperatur am Austritt Mindestförderdruck Abgasmassenstrom Nennwärmeleistung Wirkungsgrad Jahreszeitbedingter Heizungswirkungsgrad Wasserwärmeleistung Elektrische Leistungsaufnahme Energieeffizienzindex Energieeffizienzklasse Umweltverträglichkeit	<table><tr><th>Nennwärmeleistung</th><th>Teillastleistung</th></tr><tr><td>163 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>100 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>5 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>8 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>136 °C</td><td>--</td></tr><tr><td>12 Pa</td><td>--</td></tr><tr><td>7,8 g/s</td><td>--</td></tr><tr><td>12,3 kW</td><td>--</td></tr><tr><td>92,8 %</td><td>--</td></tr><tr><td>82,8 %</td><td>--</td></tr><tr><td>NPD</td><td>--</td></tr><tr><td>NPD</td><td>--</td></tr><tr><td>124,6 %</td><td>--</td></tr><tr><td>A+</td><td>--</td></tr><tr><td>NPD</td><td>--</td></tr></table>	Nennwärmeleistung	Teillastleistung	163 mg/Nm ³	--	100 mg/Nm ³	--	5 mg/Nm ³	--	8 mg/Nm ³	--	136 °C	--	12 Pa	--	7,8 g/s	--	12,3 kW	--	92,8 %	--	82,8 %	--	NPD	--	NPD	--	124,6 %	--	A+	--	NPD	--
Nennwärmeleistung	Teillastleistung																																
163 mg/Nm ³	--																																
100 mg/Nm ³	--																																
5 mg/Nm ³	--																																
8 mg/Nm ³	--																																
136 °C	--																																
12 Pa	--																																
7,8 g/s	--																																
12,3 kW	--																																
92,8 %	--																																
82,8 %	--																																
NPD	--																																
NPD	--																																
124,6 %	--																																
A+	--																																
NPD	--																																

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt. Unterzeichnet für und im Namen der Handelsmarke durch:

Christian Dürregger
Geschäftsführer und technischer Leiter
St. Georgen im Attergau, 20.09.2026