

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. DoP: 16510-004



PRODUKT

Typenbezeichnung
Vorgesehener Verwendungszweck
Hersteller
Handelsmarke

MAXX Pure
Raumheizung in Wohngebäuden
Dutch Oven Technology B.V., Meelzolder 69, 8071 TD Nunspeet
EM Ofenteknik GmbH, Gewerbepark 21, 4880 St. Georgen i. A.

PRÜFUNGEN

Gemäß AVCP
Prüfinstitut
Referenznummer Prüfbericht
Harmonisierte technische Spezifikationen

System 3
ACTECO SRL notifizierte Stelle Nr. 1880
1880-CPR-001-26
EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022

<u>Wesentliche Merkmale</u> Brennstoffart Masse des Geräts Brennstoffmenge (Gewicht) Brandsicherheit beim Schornsteinanschluss	Leistung PELLET 525 kg 3,8 kg T 400 G																																
<u>Mindestabstände zu brennbaren Materialien</u> Decke (dC) Vorderseite (dP) Seitlicher Strahlungsbereich (dL) Seite (dS) Rückseite (dR) Boden vor dem Gerät (dF) Unterseite (dB)	<table><tr><th>Basisversion</th><th>Mit Hitzeschutz</th></tr><tr><td>750 mm</td><td>750 mm</td></tr><tr><td>1250 mm</td><td>1250 mm</td></tr><tr><td>0 mm</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>330 mm</td><td>330 mm</td></tr><tr><td>300 mm</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>0 mm</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>0 mm</td><td>0 mm</td></tr></table> *Weitere Sicherheitsabstände gemäß "Technische Daten"	Basisversion	Mit Hitzeschutz	750 mm	750 mm	1250 mm	1250 mm	0 mm	0 mm	330 mm	330 mm	300 mm	50 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm																
Basisversion	Mit Hitzeschutz																																
750 mm	750 mm																																
1250 mm	1250 mm																																
0 mm	0 mm																																
330 mm	330 mm																																
300 mm	50 mm																																
0 mm	0 mm																																
0 mm	0 mm																																
<u>Messwerte</u> Kohlenmonoxid (CO) bei 13 % O ₂ Stickoxide (NOx) bei 13 % O ₂ Organische Gase (OGC) bei 13 % O ₂ Partikel / Staub (PM) bei 13 % O ₂ Abgastemperatur am Austritt Mindestförderdruck Abgasmassenstrom Nennwärmeleistung Wirkungsgrad Jahreszeitbedingter Heizungswirkungsgrad Wasserwärmeleistung Elektrische Leistungsaufnahme Energieeffizienzindex Energieeffizienzklasse Umweltverträglichkeit	<table><tr><th>Nennwärmeleistung</th><th>Teillastleistung</th></tr><tr><td>232 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>83 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>3 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>6 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>123 °C</td><td>--</td></tr><tr><td>12 Pa</td><td>--</td></tr><tr><td>8,0 g/s</td><td>--</td></tr><tr><td>11,9 kW</td><td>--</td></tr><tr><td>92,6 %</td><td>--</td></tr><tr><td>82,6 %</td><td>--</td></tr><tr><td>NPD</td><td>--</td></tr><tr><td>NPD</td><td>--</td></tr><tr><td>124,3 %</td><td>--</td></tr><tr><td>A+</td><td>--</td></tr><tr><td>NPD</td><td>--</td></tr></table>	Nennwärmeleistung	Teillastleistung	232 mg/Nm ³	--	83 mg/Nm ³	--	3 mg/Nm ³	--	6 mg/Nm ³	--	123 °C	--	12 Pa	--	8,0 g/s	--	11,9 kW	--	92,6 %	--	82,6 %	--	NPD	--	NPD	--	124,3 %	--	A+	--	NPD	--
Nennwärmeleistung	Teillastleistung																																
232 mg/Nm ³	--																																
83 mg/Nm ³	--																																
3 mg/Nm ³	--																																
6 mg/Nm ³	--																																
123 °C	--																																
12 Pa	--																																
8,0 g/s	--																																
11,9 kW	--																																
92,6 %	--																																
82,6 %	--																																
NPD	--																																
NPD	--																																
124,3 %	--																																
A+	--																																
NPD	--																																

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt. Unterzeichnet für und im Namen der Handelsmarke durch:

Christian Dürregger
Geschäftsführer und technischer Leiter
St. Georgen im Attergau, 20.09.2026