

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. DoP: 16510-003



PRODUKT

Typenbezeichnung
Vorgesehener Verwendungszweck
Hersteller
Handelsmarke

TINY Pure
Raumheizung in Wohngebäuden
Blucomb s.r.l., Via Dante 27, 33083 Chions (PN), Italien
EM Ofentechnik GmbH, Gewerbepark 21, 4880 St. Georgen i. A.

PRÜFUNGEN

Gemäß AVCP
Prüfinstitut
Referenznummer Prüfbericht
Harmonisierte technische Spezifikationen

System 3
ACTECO SRL notifizierte Stelle Nr. 1880
1880-CPR-058-25
EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022

<u>Wesentliche Merkmale</u> Brennstoffart Masse des Geräts Brennstoffmenge (Gewicht) Brandsicherheit beim Schornsteinanschluss	Leistung PELLET 277 kg 2,3 kg T 400 G																																
<u>Mindestabstände zu brennbaren Materialien</u> Decke (dC) Vorderseite (dP) Seitlicher Strahlungsbereich (dL) Seite (dS) Rückseite (dR) Boden vor dem Gerät (dF) Unterseite (dB)	<table><tr><th>Basisversion</th><th>Mit Hitzeschutz</th></tr><tr><td>750 mm</td><td>--</td></tr><tr><td>600 mm</td><td>--</td></tr><tr><td>0 mm</td><td>--</td></tr><tr><td>600 mm</td><td>--</td></tr><tr><td>120 mm</td><td>--</td></tr><tr><td>0 mm</td><td>--</td></tr><tr><td>0 mm</td><td>--</td></tr></table> *Weitere Sicherheitsabstände gemäß "Technische Daten".	Basisversion	Mit Hitzeschutz	750 mm	--	600 mm	--	0 mm	--	600 mm	--	120 mm	--	0 mm	--	0 mm	--																
Basisversion	Mit Hitzeschutz																																
750 mm	--																																
600 mm	--																																
0 mm	--																																
600 mm	--																																
120 mm	--																																
0 mm	--																																
0 mm	--																																
<u>Messwerte</u> Kohlenmonoxid (CO) bei 13 % O ₂ Stickoxide (NOx) bei 13 % O ₂ Organische Gase (OGC) bei 13 % O ₂ Partikel / Staub (PM) bei 13 % O ₂ Abgastemperatur am Austritt Mindestförderdruck Abgasmassenstrom Nennwärmeleistung Wirkungsgrad Jahreszeitbedingter Heizungswirkungsgrad Wasserwärmeleistung Elektrische Leistungsaufnahme Energieeffizienzindex Energieeffizienzklasse Umweltverträglichkeit	<table><tr><th>Nennwärmeleistung</th><th>Teillastleistung</th></tr><tr><td>150 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>91 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>4 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>13 mg/Nm³</td><td>--</td></tr><tr><td>124 °C</td><td>--</td></tr><tr><td>12 Pa</td><td>--</td></tr><tr><td>6,3 g/s</td><td>--</td></tr><tr><td>8,4 kW</td><td>--</td></tr><tr><td>93,0 %</td><td>--</td></tr><tr><td>83,0 %</td><td>--</td></tr><tr><td>NPD</td><td>--</td></tr><tr><td>NPD</td><td>--</td></tr><tr><td>124,9%</td><td>--</td></tr><tr><td>A+</td><td>--</td></tr><tr><td>NPD</td><td>--</td></tr></table>	Nennwärmeleistung	Teillastleistung	150 mg/Nm ³	--	91 mg/Nm ³	--	4 mg/Nm ³	--	13 mg/Nm ³	--	124 °C	--	12 Pa	--	6,3 g/s	--	8,4 kW	--	93,0 %	--	83,0 %	--	NPD	--	NPD	--	124,9%	--	A+	--	NPD	--
Nennwärmeleistung	Teillastleistung																																
150 mg/Nm ³	--																																
91 mg/Nm ³	--																																
4 mg/Nm ³	--																																
13 mg/Nm ³	--																																
124 °C	--																																
12 Pa	--																																
6,3 g/s	--																																
8,4 kW	--																																
93,0 %	--																																
83,0 %	--																																
NPD	--																																
NPD	--																																
124,9%	--																																
A+	--																																
NPD	--																																

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt. Unterzeichnet für und im Namen der Handelsmarke durch:

Christian Dürregger
Geschäftsführer und technischer Leiter
St. Georgen im Attergau, 20.09.2026